

# NR 501 295/80R22.5



|                        |      |
|------------------------|------|
| Ширина профиля         | 295  |
| Высота профиля         | 80   |
| Посадочный диаметр     | 22,5 |
| Категория(индекс)      | M    |
| Тип рисунка протектора | Зима |

## Технические характеристики

|                                                                                            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Типоразмер!                                                                                | 295/80R22.5 |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Ведущая     |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | Рулевая     |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 152/148     |
| Индекс категории скорости                                                                  | M           |
| Индекс давления PSI                                                                        | 123         |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная  |
| Исполнение                                                                                 | Бескамерное |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК         |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Зима        |
| Высота рисунка, мм                                                                         | 15          |

|                                                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Максимальная скорость, км/ч                                         | 130                       |
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1 050 ± 16                |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 307                       |
| Статический радиус, мм.                                             | 496 ± 7                   |
| Масса шины, кг. (± 5%)                                              | 63.1                      |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 3,550                     |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 3,150                     |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8.7                       |
| Обод рекомендуемый                                                  | 9.00                      |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | УБ                        |
| Ездовая камера                                                      | -                         |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                         |
| Ободная лента                                                       | -                         |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, 3PMSF                |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 2521-232-98358561-2016 |