

# И-П184-1 1220х400-533



|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Ширина профиля         | 1220х400                |
| Посадочный диаметр     | 533                     |
| Категория(индекс)      | G                       |
| Тип рисунка протектора | повышенной проходимости |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Типоразмер                                                                                 | 1220х400-533            |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 141                     |
| Индекс категории скорости                                                                  | G                       |
| Индекс давления PSI                                                                        | 45                      |
| Норма слойности                                                                            | 10                      |
| Тип конструкции                                                                            | диагональная            |
| Исполнение                                                                                 | камерное                |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | текстильная             |
| Тип рисунка протектора                                                                     | повышенной проходимости |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 90                      |

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1200 ± 15         |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 418               |
| Статический радиус, мм.                                             | 560 ± 7           |
| Максимальная нагрузка для одинарных колес, кгс                      | 2610\2668         |
| Максимальная нагрузка для сдвоенных колес, кгс                      | -                 |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 3,2\3,5           |
| Обод рекомендуемый                                                  | 533-310 (310-533) |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | -                 |
| Ездовая камера                                                      | 1220x400-533      |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | PK-5-165          |
| Ободная лента                                                       | 340-533           |
| Масса шины (покрышка, камера, ободная лента), кг                    | 74.8              |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, POR          |