

# NU 704 13R22.5



|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Ширина профиля         | 13        |
| Посадочный диаметр     | 22,5      |
| Категория(индекс)      | G         |
| Тип рисунка протектора | Карьерная |

## Технические характеристики

|                                                                                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Типоразмер!                                                                                | 13R22.5        |
| Ось назначения рекомендуемая                                                               | Всепозиционная |
| Ось назначения допускаемая **                                                              | -              |
| Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину | 156/151        |
| Индекс категории скорости                                                                  | G              |
| Индекс давления PSI                                                                        | 127            |
| Тип конструкции                                                                            | Радиальная     |
| Исполнение                                                                                 | Бескамерное    |
| Конструкция каркаса и брекера                                                              | ЦМК            |
| Тип рисунка протектора                                                                     | Карьерная      |
| Максимальная скорость, км/ч                                                                | 90             |

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Наружный диаметр, мм.                                               | 1128 ± 8                      |
| Ширина профиля, мм. (не более)                                      | 326                           |
| Статический радиус, мм.                                             | 529 ± 8                       |
| Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг             | 4,000                         |
| Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг             | 3,450                         |
| Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2 | 8.9                           |
| Обод рекомендуемый                                                  | 9.75                          |
| Тип вентиля бескамерной шины                                        | УБ                            |
| Ездовая камера                                                      | -                             |
| Тип вентиля ездовой камеры                                          | -                             |
| Ободная лента                                                       | -                             |
| Дополнительная маркировка                                           | M+S, POR                      |
| Количество шипов, шт. *                                             | ТУ 22.11.14-144-98358561-2021 |