

NU 704 315/80R22.5



Ширина профиля	315
Высота профиля	80
Посадочный диаметр	22,5
Категория(индекс)	G
Тип рисунка протектора	Карьерная

Технические характеристики

Типоразмер!	315/80R22.5
Ось назначения рекомендуемая	Всепозиционная
Ось назначения допускаемая **	-
Индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки на одинарную/сдвоенную шину	156/150 157/154
Индекс категории скорости	L G
Индекс давления PSI	130
Тип конструкции	Радиальная
Исполнение	Бескамерное
Конструкция каркаса и брекера	ЦМК
Тип рисунка протектора	Карьерная
Максимальная скорость, км/ч	120 90

Наружный диаметр, мм.	1092 ± 4
Ширина профиля, мм. (не более)	316
Статический радиус, мм.	507 ± 8
Максимально допустимая нагрузка для одинарных колес, кг	4 000 3 350
Максимально допустимая нагрузка для сдвоенных колес, кг	4 125 3 750
Внутреннее давление, соответствующее максимальной нагрузке, кгс/см2	9.2
Обод рекомендуемый	9.00
Тип вентиля бескамерной шины	УБ
Ездовая камера	-
Тип вентиля ездовой камеры	-
Ободная лента	-
Дополнительная маркировка	M+S, POR
Количество шипов, шт. *	ТУ 22.11.14-142-98358561-2021